



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL

## Sumário

	<b>Guia de Uso da Marca</b>
1.1	<b>Marca: Versão Preferencial</b>
1.2	<b>Marca: Versão Opcional</b>
1.3	<b>Marca: Versão Acromática</b>
1.3	<b>Marca: Versão Sem Descrição</b>
2.1	<b>Área de Proteção: Versão Preferencial</b>
2.2	<b>Área de Proteção: Versão Opcional</b>
3.1	<b>Redução Mínima: Versão Preferencial</b>
3.2	<b>Redução Mínima: Versão Opcional</b>
4	<b>Cor Padrão</b>
5	<b>Fonte Padrão</b>
6	<b>Usos Indevidos</b>

Guia de Uso da Marca



## 1.1 Marca: Versão Preferencial



Há três combinações possíveis entre símbolo e logotipo para compor a marca: sendo a versão vertical em cores a de uso preferencial.

Deve ser usada em todas as situações, exceto naquelas em que sua aplicação não for possível, quando serão empregadas as aplicações alternativas, de uso restrito.



### Versão Negativa

A marca na versão negativa deve ser usada em fundos escuros ou da mesma cor da marca, desde que esteja dentro dos padrões e as cores do fundo criem uma harmonia entre si, não prejudicando a legibilidade.

## 1.2 Marca: Versão Opcional

Há três combinações possíveis entre símbolo e logotipo para compor a marca: sendo a versão horizontal em cores a de uso opcional.

De uso restrito e aplicado somente em ocasiões onde a aplicação da versão preferencial não for possível



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL



### Versão Negativa

A marca na versão negativa deve ser usada em fundos escuros ou da mesma cor da marca, desde que esteja dentro dos padrões e as cores do fundo criem uma harmonia entre si, não prejudicando a legibilidade

## 1.3 Marca: Versão Sem Descrição



Há três combinações possíveis entre símbolo e logotipo para compor a marca: sendo a versão sem descrição a de uso restrito.

Seu uso é restrito e aplicado somente em ocasiões onde a aplicação da versão preferencial e opcional não for possível ou sua aplicação for a melhor solução.



## 1.4 Marca: Versão Acromática



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL

A assinatura acromática visa aplicações de custo reduzido, que necessitem o uso de apenas uma cor. Nesse caso a versão acromática tem duas opções em positivo para fundos brancos e negativos para fundos escuros.



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL



## 2.1 Área de Proteção: Versão Preferencial



A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar a marca de outros elementos, assegurar sua correta percepção e visibilidade.

Na diagramação de materiais deve-se também seguir um padrão de alinhamento com textos e imagens.

## 2.2 Área de Proteção: Versão Opcional



A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar a marca de outros elementos, assegurar sua correta percepção e visibilidade.

Na diagramação de materiais deve-se também seguir um padrão de alinhamento com textos e imagens.

### 3.1 Redução Mínima: Versão Preferencial



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL



Outro critério importante é o tamanho mínimo de redução que deve ser respeitado para assegurar a legibilidade da marca.

A redução refere-se ao quanto a marca pode ser reduzida sem que perca a legibilidade confortável. De acordo com o demonstrado acima, a marca na versão preferencial tem limite de redução de 10 mm.

## 3.2 Redução Mínima: Versão Opcional



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL



15 mm

Outro critério importante é o tamanho mínimo de redução que deve ser respeitado para assegurar a legibilidade da marca.

A redução refere-se ao quanto a marca pode ser reduzida sem que perca a legibilidade confortável. De acordo com o demonstrado acima, a marca na versão opcional tem limite de redução de 15 mm.

## 4 Cor Padrão



CMYK: 100C 70M 0Y 5k  
RGB: R0 G85 B162  
Hexadecimal: 006699



CMYK: 60% 100C 70M 0Y 5k  
RGB: R105 G132 B190  
Hexadecimal: 6699CC



### Cores

O uso de cores para a marca, é solucionar de forma eficaz para a leitura da marca. Foi definida como padrão cores contida no logo.

Acima estão representados os padrões cromáticos em quatro escalas, sendo a Pantone para impressos em cores especiais, a CMYK para impressos em separação de cores e a escala RGB e Hexadecimal para mídias eletrônicas (Vídeo e Web).

Todas as cores ao lado seguem as referências de escala Pantone®(\*), ao lado indicadas. (\*)Pantone® é marca registrada da Pantone Inc.

## 5 Fonte Padrão

### Trebuchet MS Plain

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 [];/. `^ao\*-@#\$%^\*()\_+

O Alfabeto Padrão utilizado em todas as informações textuais da ABECE é a família tipográfica Trebuchet MS, e suas versões.

### *Trebuchet MS Italic*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 [];/. `^ao\*-@#\$%^\*()\_+

### **Trebuchet MS Bold**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789 [];/. `^ao\*-@#\$%^\*()\_+

## 6 Usos Indevidos



Não alterar cor



Não distorcer




ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DE  
ENGENHARIA E  
CONSULTORIA  
ESTRUTURAL

Não alterar posição dos  
elementos do logo



Associação  
Brasileira de  
Engenharia  
Estrutural

Não alterar fonte



Não Dismenbrar ou usar os  
elementos da marca separado

